



Nuevo Duster

Características técnicas

	SCe 115 4x2	SCe 115 4x4	SCe 115 4x2 GLP	TCE 130CV GPF 4x2	TCE 150CV GPF 4x2	Blue dCi 95 4x2	Blue dCi 115 4x2	Blue dCi 115 4x4
Motorización								
Carburante	Gasolina	Gasolina	Gasolina/ GLP	Gasolina	Gasolina	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia máxima kW CEE (cv) a régimen (r.p.m.)	84 (115) a 5 500	84 (115) a 5 500	84/80 (115/109) a 5500	96 (130) a 5000	110 (150) a 5250	70 (95) a 3750	85 (115) a 3750	85 (115) a 3750
Par máximo CEE (Nm) a régimen (r.p.m.)	156 Nm a 4 000	156 Nm a 4 000	144 Nm a 4 000	240 Nm a 1500	250 Nm a 1600	240 Nm a 1750	260 Nm a 2000	260 Nm a 2000
Tipo de inyección / de motor	Multipunto secuencial/Atmosférica	Multipunto secuencial/Atmosférica	Multipunto secuencial/Atmosférica	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
Cilindrada (cm ³)	1 598	1 598	1 598	1330	1330	1 461	1 461	1 461
Número de cilindros / de válvulas	4 en línea/16	4 en línea/16	4 en línea/16	4 en línea/16	4 en línea/16	4 en línea/ 8	4 en línea/ 8	4 en línea/8
Norma de depolución	Euro 6 /Catalizador	Euro 6 /Catalizador	Euro 6 /Catalizador	Euro 6 Dtemp	Euro 6 Dtemp	Euro 6 Dtemp	Euro 6 Dtemp	Euro 6 Dtemp
Filtro de partículas	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Stop & Start y recuperación de energía en la frenada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prestaciones								
Velocidad máxima (km/h) / 0-100 km/h (s)	172 / 11,9	170/ 12,9	(172/12,2)/(169/12,6)	191 / 11,1	200 / 10,4	167 / 12,6	179 / 10,5	175 / 12,1
400 m / 1000 m salida en parado (s)	18,3 / 33,9	19 / 34,5	(18,5/34)/(18,7/34,5)	17,8/32,1	17,3/31	18,7 / 34,5	17,6 / 32,4	18,4 / 33,8
Caja de velocidades								
Tipo de caja de velocidades / Número de velocidades	Manual/5	Manual/6	Manual/5	Manual/6	Manual/6	Manual/ 6	Manual/ 6	Manual/6
Dirección								
Dirección				Dirección asistida eléctrica sobre columna				
Diámetro de giro entre aceras (m)	10,14	10,15	10,14	10,72	10,72	10,15	10,15	10,15
Frenos								
Delantero: discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm) / Traseros espesor (pulgadas)	269/22,4/9	280/24/9	269/22,4/9	280 / 24 / 9	280 / 24 / 9	280/24/9	280/24/9	280/24/9
Llantas, ruedas y neumáticos								
Medida de llantas y de neumáticos de referencia (delantero y trasero)	215/65 R16 o 215/60 R17	215/65 R16 o 215/60 R17	215/65 R16 o 215/60 R17	215/65 R16 o 215/60 R17	215/65 R16 o 215/60 R17	215/65 R16	215/65 R16 o 215/60 R17	215/65 R16 o 215/60 R17
Consumos y emisiones								
Protocolo de homologación	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Mode Eco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reserva (l)	50	50	Gasolina: 50 / GLP: 33,6	50	50	50	50	50
Emisiones de CO ₂ (g/km) *	149	158	156/141	139	139	115	115	123
Consumo en ciclo extra-urbano (l/100km) *	5,7	6,1	6,0/7,7	5,3	5,3	4,1	4,1	4,5
Consumo en ciclo urbano (l/100 km) *	8	8,3	8,2/10,3	7,4	7,4	4,8	4,8	4,9
Consumo en ciclo mixto (l/100 km) *	6,5	6,9	6,8/8,7	6,1	6,1	4,4	4,4	4,7
Masas								
En vacío en orden de marcha (MVODM) min/max	1 179/1 262	1276/1359	1 240/1 284	1234/1312	1234/1312	1314 / 1390	1320 / 1398	1405 / 1483
Total circulando (MTR)	2 812	3309	2 834	2962	2962	3040	3048	3433
Masa máxima autorizada en carga (MMAC)	1 712	1809	1 734	1762	1762	1840	1848	1933
Carga útil (CU) min/max	450/533	450/533	450/494	450/528	450/528	450 / 526	450 / 528	450 / 528
Masa máxima remolcable con freno min/max	1 100/1 400	1500	1 100/1 400	1500	1500	1500	1500	1500
Masa máxima remolcable sin freno	625	625	655	650	650	690	695	740
Volumen de maletero mínimo bajo oculta-equipaje con kit de reparación / con rueda de recambio según norma ISO 3832 mini (dm ³ VDA)	445/445	411/376	445/445	445/445	445/445	445/445	445/445	411/376
Volumen de maletero maximo con banqueta trasera abatible y con kit de reparación / con rueda de repuesto según norme ISO 3832 mini (dm ³ VDA)	1 478/1 478	1444/1409	1 478/1 478	1478/1478	1478/1478	1 478/1 478	1 478/1 478	1 444/1 409
Volumen de maletero mínimo con bajo oculta-equipaje con kit de reparación/con rueda de repuesto (en litros)	478/478	467/414	478/478	478/478	478/478	478/478	478/478	467/414
Volumen de maletero maximo con banqueta trasera abatible con kit de reparación / con rueda de reparación (en litros)	1 623/1 623	1614/1559	1 623/1 623	1623/1623	1623/1623	1 623/1 623	1 623/1 623	1 614/1 559

* Con el fin de facilitar al consumidor las comparativas entre modelos, los motores homologados según valores WLTP se comunican en valor NEDC obtenidos según la metodología para la correlación que recoge el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión de 2 de junio de 2017, en relación con los cambios en valores de emisión de CO₂ y de consumo de combustible de vehículos ligeros introducidos por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión de 1 de junio de 2017.
Fecha actualización : Diciembre 2018