



NUEVO TRAFIC FURGÓN

	BluedCi 70 kW (95 CV) Furgón	BluedCi 88 Kw (120 CV) Furgón	BluedCi 88 Kw (120 CV) Doble Cabina	BluedCi 107 Kw (146 CV) Furgón	BluedCi 107 Kw (146 CV) EDC Furgón	BluedCi 107 Kw (146 CV) Doble Cabina	BluedCi 125 kW (170 CV) Furgón	BluedCi 125 kW (170 CV) EDC Furgón
MOTORIZACIÓN								
Cilindrada (cm3)	1 598	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1997	1997
Número de cilindros / Válvulas	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Potencia máx. KW CEE (cv) / r. p. m.	70 (95) / 3 500	88 (120) / 3 500	88 (120) / 3 500	107 (146) / 3 500	107 (146) / 3 500	107 (146) / 3 500	125 (170) / 3500	125 (170) / 3500
Par máx. Nm CEE a r. p. m.	260 / 1 500	320 / 1 500	320 / 1 500	350 / 1 500	350 / 1 500	350 / 1 500	380 / 1 500	380 / 1 500
Tipo de inyección	Common rail + turbo geometría variable							
Carburante- volumen del depósito (L)	Diesel - 80l							
Normativa antipolución / Catalizador	WLTP / Sí							
Filtro de partículas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Caja de 6 velocidades	Manual	Manual	Manual	Manual	AUTO	Manual	Manual	AUTO
Stop & Start + Gestión Energética Inteligente	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PRESTACIONES								
Aerodinámico SCx (Base/Mini/Máx)	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184	1,135 a 1,184
Velocidad máx. (km/h)	154	165	165	176	165	176	165	165
CONSUMOS Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)**								
Emisiones de CO2 (g)	164 / 168	144 / 147	148 / 150	143 / 147	153 - 156	147 / 150	146 / 154	153 - 156
Consumo urbano de carburante	7,8 - 8,0	5,5 / 5,6	5,6 / 5,8	5,5 / 5,7	6,8 / 6,8	5,7 / 5,8	5,4 / 5,7	6,5 - 6,6
Consumo extra-urbano de carburante	5,3 - 5,4	5,4 / 5,5	5,5 / 5,6	5,4 / 5,5	5,3 / 5,4	5,5 / 5,6	5,6 / 5,9	5,4 - 5,5
Consumo mixto de carburante	6,2 - 6,4	5,4 / 5,5	5,5 / 5,7	5,4 / 5,5	5,8 - 5,9	5,6 / 5,7	5,5 / 5,9	5,8 - 5,9
CONSUMO Y EMISIONES WLTP								
CO ₂ (g/km) (mín-máx)	190	186 - 190	190 - 193	186 - 189	190 - 194	189 - 192	181 - 200	185 - 194
Ciclo mixto (l/100 km) (mín-máx)	7,2	7,1 - 7,3	7,2 - 7,3	7,1 - 7,2	7,2 - 7,4	7,2 - 7,3	6,9 - 7,6	7,0 - 7,4
CAPACIDAD								
Depósito de AdBlue (l)	20	20	20	20	20	20	20	20
DIRECCIÓN								
Ø Diámetro de giro entre aceras	Batalla corta : 11,8 Batalla larga : 13,1							
FRENADO								
ABS con SAFE y EBV / ESP adaptativo con ASR	Serie							
Frontal: discos ventilados	296 / 28							
Trasera : discos lisos Ø / ancho (mm)	280 / 12							
NEUMÁTICOS								
Neumáticos/Medida de la rueda	Serie : 205/65 R16	Serie : 205/65 R16	Serie : 205/65 R16	Serie : 215/65 R16	Serie : 215/65 R16	Serie : 215/65 R16	Serie : 215/65 R16	Serie : 205/65 R16

** Con el fin de facilitar al consumidor las comparativas entre modelos, los motores homologados según valores WLTP se comunican en valor NEDC obtenidos según la metodología para la correlación que recoge el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión de 2 de junio de 2017, en relación con los cambios en valores de emisión de CO₂ y de consumo de combustible de vehículos ligeros introducidos por el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión de 1 de junio de 2017.

Fecha actualización : Julio 2018