

NUEVO RENAULT ZOE

	R110	R110	R135
Tipo de Batería	Z.E. 40	Z.E. 50	Z.E. 50
Número de plazas	5	5	5
AUTONOMÍA Y CONSUMOS			
Autonomía homologada WLTP (km)(2)	313	390	389
Consumo homologado en ciclo mixto (Wh/km)	172	177	177
Tamaño de neumáticos versión homologada (4)	15"	16"	16"
Autonomía media real verano/invierno (km)	300/200	375/240	375/240
MOTOR			
Tecnología motor eléctrico	Sincrono a rotor bobinado	Sincrono a rotor bobinado	Sincrono a rotor bobinado
Potencia máx. kW CEE (CV) / al régimen potencia máx. (tr/min)	80 (108) / 3395 a 10 886	80 (108) / 3395 a 10 886	100 (135) / 4 200 a 11 163
Par máx. Nm CEE (Nm) / al régimen potencia máx. (tr/min)	225 / 500 a 3395	225 / 500 a 3395	245 / 1 500 a 3 600
BATERÍA			
Capacidad útil (kWh)	41	52	52
Tecnología	Ion de Litio	Ion de Litio	Ion de Litio
Tensión total (voltios)	400	400	400
Número de módulos / células	12/192	12/192	12/192
Peso de la batería (kg)	326	326	326
TIEMPO DE CARGA(3)			
Cargador	Adaptativo mono-trifásico AC de 2kW a 22 kW y DC hasta 50 kW	Adaptativo mono-trifásico AC de 2kW a 22 kW y DC hasta 50 kW	Adaptativo mono-trifásico AC de 2kW a 22 kW y DC hasta 50 kW
Toma doméstica 2,3kW (monofásico 10A) (0/100%)	25h	32h	32h
Toma de seguridad Green-Up 3,7 kW (monofásico 16A) (0/100%)	15h	19h	19h
Wallbox 7,4 kW (monofásico 32A) (0/100%)	7h25	9h30	9h30
11 kW (trifásico 16 A) (0-100%)	4h30	6h	6h
22 kW (trifásico 32 A) (0-100%)	2h40	3h	3h
Carga rápida DC 50 kW (0-80%)	0h52	1h10	1h10
PRESTACIONES			
Velocidad máx.(km/h)	135	135	140
0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)	3,9 - 11,4 - 9,3	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
SCx	0,75	0,75	0,75
DIRECCIÓN			
Asistida	Si (eléctrica)	Si (eléctrica)	Si (eléctrica)
Ø de giro entre aceras (m)	10,56	10,56	10,56
Número de vueltas de volante	2,73	2,73	2,73
LLANTAS Y NEUMÁTICOS			
Llantas de referencia (")	15" (LIFE) ; 16" (LIFE, INTENS)	15" (LIFE) ; 16" (LIFE, INTENS)	16" (INTENS, ZEN) ; 17" (ZEN)
Dimensiones neumáticos 15" - Michelin Primacy 4	185/65 R15 92T	185/65 R15 92T	-
Dimensiones neumáticos 16" - Michelin Primacy 4	195/55 R16 91T	195/55 R16 91T	195/55 R16 91T
Dimensiones neumáticos 17" - Michelin Primacy 4	-	215/45 R17 91V (delantero) 205/45 R17 88V (trasero)	215/45 R17 91V (delantero) 205/45 R17 88V (trasero)
FRENADA			
Delantera : discos ventilados (DV) Ø (mm)	DV Ø280	DV Ø280	DV Ø280
Trasera: discos ventilados (DV) Ø (mm)	DV Ø260	DV Ø260	DV Ø260
MASAS (kg)			
Masa en vacío en orden de marcha (MVODM)	1.502	1.502	1.502
Masa total en circulación (MTR)	1.988	1.988	1.988
Masa máxima autorizada (MMAC)	1.988	1.988	1.988
MMAC máximo admisible delante/detrás	1 048 / 940	1 048 / 940	1 048 / 940
Carga útil (CU) (versión Life sin opciones / versiones Intens y Zen con todas las opciones)	425 / 474	425 / 474	425 / 486
Masa máxima remolque con freno/sin freno	No autorizado/ no autorizado	No autorizado/ no autorizado	No autorizado/ no autorizado
Desde septiembre de 2018, todos los vehículos nuevos están homologados según el protocolo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. Para facilitar la transición, está previsto que los valores de emisiones y de consumos homologados según el protocolo WLTP sean interpretados según el antiguo protocolo NEDC (NEDC correlacionado) durante un periodo que variará según los países. Para más información consultar en www.renault.es .			

(1) WLTP : Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, este nuevo protocolo permite obtener resultados mucho mas reales que el protocolo NEDC.

(2) Con la homologación WLTP el valor corresponde a la versión que obtiene el mejor dato

(3) El tiempo de recarga y la autonomía pueden variar en función de la temperatura, el estado de la batería, la potencia del punto de recarga, el tipo de conducción y el nivel de carga.

(4) El tamaño de las llantas puede tener un impacto en la autonomía