

QSTOMIZE

MASTER TPMR



Le Master Fourgon TPMR offre l'une des plus grandes diversités du marché et vous permet de transporter jusqu'à 5 fauteuils roulants. Grâce à une large gamme d'options, construisez le véhicule qui vous ressemble. Du moyen d'accès jusqu'à l'aménagement intérieur, en passant par les accessoires, c'est à vous d'adapter votre Master Fourgon.

1 - MOYEN D'ACCES

- Rampe manuelle assistée 2 volets en aluminium
- Rampe manuelle assistée 3 volets en aluminium
- Plateforme élévatrice télécommandée
- Rampe automatique 2 volets en aluminium

2 - TRANSFORMATION DU VEHICULE

- 8 rails longitudinaux pour une plus grande modularité
- Siège individuel fixe ou amovible, rabattable sur paroi ou sur passage de roue
- Chauffage grand confort programmable (idéal pour les régions froides)
- Nombreuses options dédiées à l'usage professionnel (gong piéton, sellerie, simili, ...)
- Adaptations garanties 24 mois pièces et main d'oeuvre
- Moyens d'accès manuels ou électriques
- Permet le transport jusqu'à 5 fauteuils roulants
- Disponible en L2H2 et L3H2
- Homologation RCE



3 - VERSIONS DU VEHICULE

MASTER TPMR

- **VERSION ACCESS** jusqu'à 9  ou 4  (L2) / jusqu'à 9  ou 5  (L3)

- Rampe manuelle aluminium à déploiement assisté - 2 volets
- Plancher composite lavable et anti-dérapant avec 8 rails longitudinaux
- Pack sécurité : trousse de secours et extincteur
- Habillage et insonorisation des passages de roue, parois et cloisons
- Eclairage accès arrière et latéral à LED
- Kit arrimage Unwin : 4 enrouleurs à réglage manuel / 1 ceinture 3ème point à enrouleur double inertie

- **VERSION ESSENTIAL = ACCESS +** jusqu'à 9  ou 4  (L2) / jusqu'à 9  ou 5  (L3)

- Suspension pneumatique : abaissement du véhicule coordonné à l'ouverture de la rampe

- **VERSION SERENITY = ESSENTIAL +** jusqu'à 9  ou 4  (L2) / jusqu'à 9  ou 5  (L3)

- Rampe automatique aluminium télécommandée - 2 volets
- Suspension pneumatique et pilotée : abaissement télécommandé du véhicule, coordonné à l'ouverture de la rampe
- Eclairage intérieur à LED

- **VERSION EASY = SERENITY +** jusqu'à 9  ou 4  (L2) / jusqu'à 9  ou 5  (L3)

- Plateforme élévatrice télécommandée
- Paire de ramplettes



Liste des équipements et options	ACCESS	ESSENTIAL	SERENITY	EASY
Nombre maximum de personnes transportées L2 (Privé, Non-Public, Public)	9	9	9	9
Nombre maximum de fauteuils roulants	4 FR (L2) / 5 FR (L3)	4 FR (L2) / 4 FR (L3)	4 FR (L2) / 4 FR (L3)	4 FR (L2) / 4 FR (L3)
Aménagement				
Rampe aluminium manuelle à déploiement assisté 2 volets
Rampe aluminium automatique 2 volets
Rampe aluminium à déploiement assisté 3 volets (option)
Suspension pneumatique grand confort & abaissement véhicule coordonnés à l'ouverture de la rampe
Plateforme élévatrice avec télécommande
Habillage et équipements				
Habillage et insonorisation des passages de roues, parois et plafond
Plancher aluminium anti-dérapant et lavable pouvant accueillir jusqu'à 10 rails
Kit d'arrimage composé de 4 enrouleurs Unwin
Supplément kit d'arrimage Qstrained Deluxe (en lieu et place des enrouleurs d'origine Unwin)
Kit d'arrimage Unwin standard supplémentaire
Kit d'arrimage Qstrained Deluxe supplémentaire
Maintien de l'UFR par ceinture 3 points ajustable
Réglementaire				
Signalisation visuelle rampe manuelle et système de sortie d'urgence vers arrière du véhicule	R	R	.	.
Signalisation visuelle et sonore, rampe automatique & système de sortie d'urgence	.	.	R	.
Place assise à facilité d'accès	R	R	R	R
Accessibilité				
Barre d'accès droite et gauche portes arrière
Barre d'accès gauche PLC
Mains courantes intérieures jaunes
Marche pied 350 mm amovible + barre d'accès cabine
Marche pied 900 mm + barre d'accès jaune placée à droite de la PLC droite
Marche pied 1100 mm + barres d'accès jaunes placées de part et d'autre de la PLC
Poignée d'accès passager avant
Sécurité active et passive				
Adhésif : Transport handicapés
Adhésif : Transport enfants
Alarme de recul
Alerte sonore "gong" pour piétons
Warning additionnel
Visibilité / éclairage				
Eclairage accès arrière et latéral à LED
Eclairage intérieur à LED
Bac de rangement amovible
Rack à bagages
Confort				
Chauffage grand confort programmable (non disponible lors d'un transport de 5 FR)
Climatisation additionnelle (implique climatisation sur véhicule de base)
Hauts-parleurs additionnels (arrière du véhicule)
Sièges				
Sellerie simili
Siège passage de roues rabattable mais non amovibles
Siège rabattable et amovible avec roulettes pour transport
Vitre basculante face PLC
Vitres latérales arrière basculantes
Options obligatoires sur véhicule de base				
Pack vitrage complet	✓	✓	✓	✓
Version F3500 - 3,5 T	✓	✓	✓	✓
Versions / options interdites sur véhicule de base				
Attelage de remorque	X	X	X	X
Version F3300 - 3,3 T	X	X	X	X
Réservoir 100 L	X	X	X	X
Suspension pneumatique d'origine Renault	X	X	X	X
Protection sous caisse	X	X	X	X

.option .série - non disponible ✓ obligatoire X interdit R réglementaire

MASTER TPMR



	Hauteur /Angle	Longueur	Largeur
Rampe	11° (2 volets) 12° (3 volets)	2770 mm (2 volets) 2760 mm (3 volets)	820 mm (2 volets) 800 mm (3 volets)
Intérieur du véhicule	1840 mm (L2H2 et L3H2)	2630 mm (L2H2) longueur utile 3650 mm (L3H2) longueur utile	1765 mm (L2H2 et L3H2) largeur utile
Largeur latérale porte coulissante	-	-	1270 mm (L2H2 et L3H2)
Passage de roues	-	1268 mm (L2H2 et L3H2)	-
Entrée de porte	1765 mm (L2H2 et L3H2)	-	
Véhicule de base	2500 mm (L2H2) 2500 mm (L3H2)	5550 mm (L2H2) 6200 mm (L3H2)	2070 mm (L2H2) 2070 mm (L3H2)